

NF17502 — API WEBCONNECT

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

Sommaire

1 API Webconnect

1.1 Limiter les accès concurrents aux API

2 Gestion des appareils

3 Appareil "Webconnect"

4 API WebConnect "Catalog"

4.1 API Webconnect CATALOG/Magasin (GET) CatalogGetMagasin

4.2 API Webconnect CATALOG/Produits (GET)

4.2.1 Rubriques

4.2.1.1 Rubrique "GrilleTaille"

4.2.1.2 Rubrique "TauxTVA"

4.2.1.3 Rubrique "Zonage" taille

4.3 API Webconnect CATALOG/ProduitsInvalides (GET)

5 API WebConnect "Clients"

5.1 API WebConnect **ClientsPostBon**

5.2 API WebConnect **ClientsGetBon**

5.3 API WebConnect **ClientsGetBons**

5.4 API WebConnect **ClientsGetCartePrePaye**

5.5 API WebConnect **ClientsGetCartePrePayes**

5.6 API WebConnect **ClientsGetClient**

5.7 API WebConnect **ClientsPostClient**

5.8 API WebConnect **ClientsDeleteClient**

5.9 API WebConnect **ClientsPutClientCarte**

5.10 API WebConnect **ClientsGetClients**

5.11 API WebConnect **ClientsGetDiffusion**

6 API WebConnect "Stocks"

6.1 API Webconnect Stocks / Stocks (GET)

6.1.1 Filtres

6.1.2 Rubriques

7 API WebConnect "Ventes"

7.1 API Webconnect Ventes / Ventes (PUT)

API WEBCONNECT

Limiter les accès concurrents aux API

Disponible depuis la version 14.1

Mise en place de garde fou empêchant un client d'appeler en boucle des API avec pour conséquence de consommer toutes les ressources d'un service de réplication, notamment le nombre de connexions SQL disponibles, en entraînant sa paralysie.

Mise en place un nombre maximal d'appels simultanés de :

- 3 appels par jeton utilisé ;
- 1 appel simultané de la même API pour un même jeton ;
- Les appels sans connexion sont librement autorisés (car ils ne nécessitent que peu de ressource et sont optimisés).

GESTION DES APPAREILS

- <Système / gestion des appareils
- Nouvel appareil OU Nouveau prestataire / WebConnect

Disponible depuis la version 11.02

- L'option `Cet accès n'est valable qu'en mode isolé (mode de test)` permet de déclarer des accès API de production, d'autres de tests.
 - Les accès de production ne pourront se faire que sur un système hors mode isolé
 - ceux de tests que lorsque le système est en mode isolé.

APPAREIL "WEBCONNECT"

Paramétrer :

- Magasin de référence
- Utiliser les descriptions du site internet : saisir le site internet
- Exposer uniquement les produits publiés sur ce site :
 - si coché : exporte uniquement les articles publiés sur le site internet renseigné

- si décoché :

Disponible depuis la version 13.03

- ◦ OU Sinon, utiliser le filtrage suivant : décoché par défaut.
 - Si coché : permet de définir les articles exportés via des filtres.
- Préfixe des références externes
- Autoriser :
 - Imports clients
 - Modif. clients existants
 - Import bons
 - Imports transferts
 - Imports réservations
 - Imports vente en gros
 - Exports clients
 - Que les clients avec e-mail :
 - **Décoché** : (par défaut). Tous les clients
 - **Coché** : QUE les clients avec e-mail
 - Imports ventes
 - Exports bons
 - Exports des PA
 - Export réservations
 - Export ventes

Lors de l'importation des ventes :

- Code caisse par défaut
- Code vendeur par défaut
- Magasins exposés : permet de filtrer les clients sur le "Magasin lié" de la fiche client.
 - Sélectionner les magasins ou cocher Exposer tous les magasins
- Magasins autorisés pour les clients : "Magasin lié" de la fiche client
 - Sélectionner les magasins ou cocher Tous les magasins

Disponible depuis la version 14.2

Lors de l'exportation du stock :

- Stock minimum pour vendre une taille: le programme renvoie dans les API GET /Stocks/Stocks et GET /Catalog/Produits :
 - **Dispo=0** si (quantité stock - quantité réservée) totale de tous les magasins exposés cochés < "stock minimum pour vendre une taille"
 - sinon Dispo=quantité stock - quantité réservée du magasin

API WEBCONNECT "CATALOG"

Les API suivantes intègrent les libellés renseignés dans le site internet :

- Catalog/Categories1 à 4
- Catalog/CategoriesEXT1 à 4
- Catalog/Niveaux1 à 4
- Catalog/NiveauxEXT1 à 4
- Catalog/Classifications
- Catalog/ClassificationsEXT

API Webconnect CATALOG/Magasin (GET)

CatalogGetMagasin

Disponible depuis la version 12.2

- Ajout de la rubrique "Horaires" qui renseigne les jours et horaires du magasin. par exemple :
 - "Horaires": "Dimanche : Fermé, Lundi : Fermé, Mardi : 10-19, Mercredi : 10-19, Jeudi : 10-19, Vendredi : 10-19, Samedi : 9-20"

API Webconnect CATALOG/Produits (GET)

Rubriques

Rubrique "GrilleTaille"

Disponible depuis la version 12.2

GrilleTaille : libellé de la grille taille :

- "GrilleTaille": "chaussures 36 au 41",

Rubrique "TauxTVA"

Disponible depuis la version 12.2

TauxTVA

- "TauxTVA": 0.2 pour une TVA à 20 %
- "TauxTVA": 0.055 pour une TVA à 5.5 %

Rubrique "Zonage" taille

Disponible depuis la version 12.2

- Dans Polaris pour paramétrer le zonage taille :
- Système / paramétrages / applications / rayonnage / "Niveau du zonage dépôt" = tailles
- Ajout du **zonage à la taille** : **Zonage** dans la rubrique **Tailles**.
 - Exemple de zonage à la taille renseigné

```
"Tailles": [  
  {  
    "Taille": "s",  
    "TailleFour": null,  
    "Zonage": "a01p01e01",  
    "Refs": [  
      "11686484"  
    ],  
    ...  
  }  
]
```

- ○ Exemple de zonage taille non renseigné

```
"Tailles": [  
  {  
    "Taille": "s",  
    "TailleFour": null,  
    "Zonage": "",  
    "Refs": [  
      "11686460"  
    ],  
    ...  
  }  
]
```

A savoir :

ATTENTION : si on repasse au paramétrage zonage au critère, Polaris n'efface pas le zonage saisi à la taille et l'API ressortira le zonage à la taille renseigné précédemment.

API Webconnect CATALOG/ProduitsInvalides (GET)

Disponible depuis la version 12.2

- Lorsque les produits sont supprimés/dépubliés, ils ne sortent plus dans le endpoint Produits et donc l'utilisateur de l'API n'est pas mis au courant que tel ou tel produit doit être supprimé du site.
- L'API `ProduitsInvalides` Création d'un EndPoint permettant de lister tous les produits qui ne DOIVENT PAS/PLUS être sur le site.

Cela permet de boucler sur les références tailles (code barres Polaris) et de les supprimer du site s'ils existent.

API WEBCONNECT "CLIENTS"

Disponible depuis la version 14.2

- Ajout de l'échange de la raison sociale des clients (pour client professionnel) :
 - Dans les API Clients (sauf GET `/Clients/CartePrePaye(s)`), ajout de "RaisonSociale": "string"
 - La "RaisonSociale" de la rubrique "Adresse" est pour la Poste
- Si renseignée, l'adresse, le Code Postal et la ville sont obligatoires.
- Le client sera importé en tant que "*Personne morale*". Veuillez renseigner ultérieurement la "TVA intra communautaire" dans la fiche client.

API WebConnect ClientsPostBon

- Si le client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "*Le client n'est associé à aucun magasin autorisé*"

API WebConnect ClientsGetBon

- Filtre sur le CB du bon : Le programme affiche le bon même si le client ne fait pas partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetBons

- Le programme affiche uniquement les bons des clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetCartePrePaye

- Filtre sur le CB de la carte pré-payée : Le programme n'affiche pas la CPP si le client ne fait pas partie des "magasins autorisés pour les clients" : "Message": "Not Found".

API WebConnect ClientsGetCartePrePayees

- Le programme affiche uniquement les cartes pré-payées des clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetClient

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Not Found".

Disponible depuis la version 13.1.1.44971

- - Ajout des critères N°1 à 3 :

```
"Crit1": "string",  
"Crit2": "string",  
"Crit3": "string",
```

API WebConnect ClientsPostClient

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Not Found".

API WebConnect ClientsDeleteClient

- ne supprime pas le client si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients :
"Message": "Le client n'est associé à aucun magasin autorisé".

API WebConnect ClientsPutClientCarte

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Le client n'est associé à aucun magasin autorisé".

API WebConnect ClientsGetClients

- Le programme affiche uniquement les clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

Disponible depuis la version 13.1.1.44971

- - Ajout des critères N°1 à 3 :

```
"Crit1": "string",  
"Crit2": "string",  
"Crit3": "string",
```

API WebConnect ClientsGetDiffusion

API WEBCONNECT "STOCKS"

API Webconnect Stocks / Stocks (GET)

Filtres

Disponible depuis la version 10.0.8

- Nouveau filtre `IsInternet` (boolean) : Le plan de solde est valable sur internet

<code>isInternet</code> boolean (query)	Le plan est valable sur internet
	<input type="text" value="true"/>

Rubriques

Disponible depuis la version 10.0.8

- La nouvelle rubrique `DatesLivrPrev` liste les dates de réception prévisionnelles des commandes fournisseur en cours (Commandes validées non ou partiellement reçues).

Par exemple :

```
"DatesLivrPrev": [
  "2022-03-01T00:00:00",
  "2022-02-11T00:00:00"
]
```

API WEBCONNECT "VENTES"

API Webconnect Ventes / Ventes (PUT)

Disponible depuis la version 13.1.1

- Ajout de la notion de vente défectueuse :

```
"Defectueux": false  
"Defectueux": true
```