

NF17502 — API WEBCONNECT

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

Sommaire

- 1 Gestion des appareils
- 2 Appareil "Webconnect"
- 3 API WebConnect "Catalog"
 - 3.1 API Webconnect CATALOG/Magasin (GET) CatalogGetMagasin
 - 3.2 API Webconnect CATALOG/Produits (GET)
 - 3.2.1 Rubriques
 - 3.2.1.1 Rubrique "GrilleTaille"
 - 3.2.1.2 Rubrique "TauxTVA"
 - 3.2.1.3 Rubrique "Zonage" taille
 - 3.3 API Webconnect CATALOG/ProduitsInvalides (GET)
- 4 API WebConnect "Clients"
 - 4.1 API WebConnect **ClientsPostBon**
 - 4.2 API WebConnect **ClientsGetBon**
 - 4.3 API WebConnect **ClientsGetBons**
 - 4.4 API WebConnect **ClientsGetCartePrePaye**
 - 4.5 API WebConnect **ClientsGetCartePrePayes**
 - 4.6 API WebConnect **ClientsGetClient**
 - 4.7 API WebConnect **ClientsPostClient**
 - 4.8 API WebConnect **ClientsDeleteClient**
 - 4.9 API WebConnect **ClientsPutClientCarte**
 - 4.10 API WebConnect **ClientsGetClients**
 - 4.11 API WebConnect **ClientsGetDiffusion**
- 5 API WebConnect "Stocks"

5.1 API Webconnect Stocks / Stocks (GET)

5.1.1 Filtres

5.1.2 Rubriques

6 API WebConnect "Ventes"

6.1 API Webconnect Ventes / Ventes (PUT)

GESTION DES APPAREILS

- <Système / gestion des appareils
- Nouvel appareil OU Nouveau prestataire / WebConnect

Disponible depuis la version 11.02

- L'option `Cet accès n'est valable qu'en mode isolé (mode de test)` permet de déclarer des accès API de production, d'autres de tests.
 - Les accès de production ne pourront se faire que sur un système hors mode isolé
 - ceux de tests que lorsque le système est en mode isolé.

APPAREIL "WEBCONNECT"

Paramétrer :

- Magasin de référence
- Utiliser les descriptions du site internet
- Autoriser :
 - Imports clients
 - Modif. clients existants
 - Import bons
 - Imports transferts
 - Imports réservations
 - Imports vente en gros
 - Exports clients

Disponible depuis la version 11.02

- ○ ■ Que les clients avec e-mail :
 - **Décoché** : (par défaut). Tous les clients
 - **Coché** : QUE les clients avec e-mail

- Imports ventes
- Exports bons
- Exports des PA
- Export réservations
- Export ventes

Lors de l'importation des ventes :

- Code caisse par défaut
- Code vendeur par défaut

- Magasins exposés : permet de filtrer les clients sur le "Magasin lié" de la fiche client.
 - Sélectionner les magasins ou cocher Exposer tous les magasins

Disponible depuis la version 11.02

- Magasins autorisés pour les clients: "Magasin lié" de la fiche client
 - Sélectionner les magasins ou cocher Tous les magasins

API WEBCONNECT "CATALOG"

Les API suivantes intègrent les libellés renseignés dans le site internet :

- Catalog/Categories1 à 4
- Catalog/CategoriesEXT1 à 4
- Catalog/Niveaux1 à 4
- Catalog/NiveauxEXT1 à 4
- Catalog/Classifications
- Catalog/ClassificationsEXT

API Webconnect CATALOG/Magasin (GET)

CatalogGetMagasin

Disponible depuis la version 12.2

- Ajout de la rubrique "Horaires" qui renseigne les jours et horaires du magasin. par exemple :
 - "Horaires": "Dimanche : Fermé, Lundi : Fermé, Mardi : 10-19, Mercredi : 10-19, Jeudi : 10-19, Vendredi : 10-19, Samedi : 9-20"

API Webconnect CATALOG/Produits (GET)

Rubriques

Rubrique "GrilleTaille"

Disponible depuis la version 12.2

GrilleTaille : libellé de la grille taille :

- "GrilleTaille": "chaussures 36 au 41",

Rubrique "TauxTVA"

Disponible depuis la version 12.2

TauxTVA

- "TauxTVA": 0.2 pour une TVA à 20 %
- "TauxTVA": 0.055 pour une TVA à 5.5 %

Rubrique "Zonage" taille

Disponible depuis la version 12.2

- Dans Polaris pour paramétrer le zonage taille :
- Système / paramétrages / applications / rayonnage / "Niveau du zonage dépôt" = tailles
- Ajout du **zonage à la taille** : **Zonage** dans la rubrique **Tailles**.
 - Exemple de zonage à la taille renseigné

```
"Tailles": [  
  {  
    "Taille": "s",  
    "TailleFour": null,  
    "Zonage": "a01p01e01",  
    "Refs": [  
      "11686484"  
    ],  
    ...  
  }  
]
```

- ○ Exemple de zonage taille non renseigné

```
"Tailles": [  
  {  
    "Taille": "s",  
    "TailleFour": null,  
    "Zonage": "",  
    "Refs": [  
      "11686460"  
    ],  
    ...  
  }  
]
```

A savoir :

ATTENTION : si on repasse au paramétrage zonage au critère, Polaris n'efface pas le zonage saisi à la taille et l'API ressortira le zonage à la taille renseigné précédemment.

API Webconnect CATALOG/ProduitsInvalides (GET)

Disponible depuis la version 12.2

- Lorsque les produits sont supprimés/dépubliés, ils ne sortent plus dans le endpoint Produits et donc l'utilisateur de l'API n'est pas mis au courant que tel ou tel produit doit être supprimé du site.
- L'API `ProduitsInvalides` Création d'un EndPoint permettant de lister tous les produits qui ne DOIVENT PAS/PLUS être sur le site.

Cela permet de boucler sur les références tailles (code barres Polaris) et de les supprimer du site s'ils existent.

API WEBCONNECT "CLIENTS"

API WebConnect ClientsPostBon

- Si le client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "*Le client n'est associé à aucun magasin autorisé*"

API WebConnect ClientsGetBon

- Filtre sur le CB du bon : Le programme affiche le bon même si le client ne fait pas partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetBons

- Le programme affiche uniquement les bons des clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetCartePrePaye

- Filtre sur le CB de la carte pré-payée : Le programme n'affiche pas la CPP si le client ne fait pas partie des "magasins autorisés pour les clients" : "Message": "Not Found".

API WebConnect ClientsGetCartePrePayees

- Le programme affiche uniquement les cartes pré-payées des clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetClient

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Not Found".

API WebConnect ClientsPostClient

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Not Found".

API WebConnect ClientsDeleteClient

- ne supprime pas le client si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients :
"Message": "Le client n'est associé à aucun magasin autorisé".

API WebConnect ClientsPutClientCarte

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Le client n'est associé à aucun magasin autorisé".

API WebConnect ClientsGetClients

- Le programme affiche uniquement les clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

API WebConnect ClientsGetDiffusion

API WEBCONNECT "STOCKS"

API Webconnect Stocks / Stocks (GET)

Filtres

Disponible depuis la version 10.0.8

- Nouveau filtre `IsInternet` (boolean) : Le plan de solde est valable sur internet

<code>isInternet</code> boolean (query)	Le plan est valable sur internet
	<input type="text" value="true"/>

Rubriques

Disponible depuis la version 10.0.8

- La nouvelle rubrique `DatesLivrPrev` liste les dates de réception prévisionnelles des commandes fournisseur en cours (Commandes validées non ou partiellement reçues).

Par exemple :

```
"DatesLivrPrev": [
  "2022-03-01T00:00:00",
  "2022-02-11T00:00:00"
]
```

API WEBCONNECT "VENTES"

API Webconnect Ventes / Ventes (PUT)

Disponible depuis la version 13.1.1

- Ajout de la notion de vente défectueuse :

```
"Defectueux": false  
"Defectueux": true
```