

NF21836 — IMPORTATIONS DES RFS

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Importation du référencier "Sous familles".

Sommaire

- 1 Paramétrage référencier sous-familles
 - 1.1 Options d'importation du référencier
 - 1.2 Champs de données
- 2 Paramétrages
- 3 Importation de référencier sous familles

Paramétrage référencier sous-familles

Options d'importation du référencier

- Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier :

Nom du paramètre	Valeurs
Type d'arrondi	
Séparateur de fichier	Point virgule
Type d'entête de ligne	
Nombre de lignes à ignorer	0
Codage du fichier	Défaut (Code pasge ASCII du système actuel)
Type de date	Date du système
Norme EDI	Aucune
Emetteur de l'interchange (id fournisseur edi)	
Destinataire de l'interchange(id client edi)	
Calculer le code rfs depolaris (mode rfs)	Désactivé
Conversion alpha-numérique de la famille (mode rfs)	Désactivé
Type d'entête	
Fusion d'entête	Désactivé
Paramètre edi	
Type d'edi par défaut	
Ignore cr lf dans le fichier edi	Désactivé
Import des classifications à x niveaux (max 8)	<p>Désactivé (mode rfs). Renseigner :</p> <ul style="list-style-type: none"> à droite les champs de données comportant le libellé "(mode rfs)" : "Code famille (moderfs)", "Code rayon (mode rfs)", "Code sous-famille (mode rfs)", "Libellé famille (moderfs)", "Libellé rayon (mode rfs)", "Libellé sous-famille (mode rfs)" ... <p>L'activer pour passer dans un mode spécifique d'importation des classifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> Renseigner les rubriques "Code du niveau 1 à 8 de classification" et "Libellé du niveau 1 à 8 de classification". Le programme supporte 8 niveaux maximum. Les niveaux doit être importés en continu (le programme ne supporte pas de trou dans les paramétrages).

Champs de données

Champs	Libellé	Information
--------	---------	-------------

Code du niveau 1 de classification (1 à 8)	Code RFS	Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = activé
Code famille (mode rfs)		Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = désactivé
Code fournisseur		
Code polaris		
Code rayon (mode rfs)		Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = désactivé
Code sous-famille (mode rfs)		Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = désactivé
Entête de ligne		
Libellé du niveau 1 de classification (1 à 8)	Libellé RFS	si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = activé
Libellé famille (mode rfs)		Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = désactivé
Libellé rayon (mode rfs)		Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = désactivé
Libellé sous-famille (mode rfs)		Si "Import des classifications à x niveaux (max 8)" = désactivé
Options (classifications)	Spécifique réservé au service technique/développement Polaris.	

Paramétrages

Veillez paramétrer les valeurs par défaut des RFS : `Système > paramétrages > Options générales > Options importation`. Renseigner :

- Grilles de tailles pour l'importation des sous-familles: grille de tailles par défaut
- Etiquettes pour l'importation des sous-familles
- Saison pour l'importation des sous-familles

Importation de référencier sous familles

Se positionner sur l'onglet *Autres* et cocher *Sous-famille*.

Erreurs éventuelles :

- La grille de tailles par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas

```
4 10:11:05 Alerte Importation 0x001000067 : Mauvais parametre de référencier sur : La
grille de tailles par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas. le champ est
obligatoire.
```

```
piu-Referencier à
piu_Referencier.Importateur.ISous_Famille.Enregistrement(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Importateur.IBaseGeneral.Fin(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Utilitaire.Extracteur.Importer(String FileName, ProgressTraitment
Source)
5 10:11:05 Information Importation Fin du traitement
```

- L'étiquette par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas :

```
4 13:39:47 Alerte Importation 0x001000067 : Mauvais parametre de référencier sur :
L'étiquette par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas. le champ est
obligatoire.
```

```
piu-Referencier à
piu_Referencier.Importateur.ISous_Famille.Enregistrement(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Importateur.IBaseGeneral.Fin(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Utilitaire.Extracteur.Importer(String FileName, ProgressTraitment
Source)
```

Exemple de bilan d'importation :

```
1 13:44:09 Information Importation Importation : Sous-familles
2 13:44:09 Information Importation Traitement des sous-familles
3 13:44:09 Information Importation Traitement du fichier "RFS_EXTRAIT1.TXT"
4 13:44:09 Information Importation Création du rayon : vetements
5 13:44:09 Information Importation Création de la famille : homme
6 13:44:09 Information Importation Création de la sous-famille : bas jogging
7 13:44:09 Information Importation Traitement terminé
8 13:44:09 Information Importation Fin du traitement
```