

WEBAPI

ACL.BINDEXTERNALAPPLICATION

Cette fonctionnalité n'est plus disponible depuis la version 10.00

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

L'API ACL permet de gérer la sécurité des transactions et de la session

Appel Web : <http://90.120.47.21/core/api/ACL.BindExternalApplication>

```
BindInfo ACL.BindExternalApplication (String deviceName, TypeApplication application, String password
, [String replaceGUID = ], [xml|json output = xml ])
```

Enregistre une demande de jumelage pour une application externe

Arguments :

Nom	Type	Description
deviceName	<u>String</u>	Nom du périphérique qui exécute cette application
application	<u>TypeApplicati on</u>	Type de l'application
password	<u>String</u>	Mot de passe que l'application souhaite utiliser
replaceGUID	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut:)</i> Si renseigné, GUID de l'application que cette nouvelle demande de jumelage remplace
output	xml json	<i>(optionnel, par défaut: xml)</i> Format de la réponse
Retour	<u>BindInfo</u>	Information sur l'association en cours de création

Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

aucune, cette API est disponible pour tous