

WEBAPI ACL.SSL

Disponible depuis la version 6.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

L'API ACL permet de gérer la sécurité des transactions et de la session

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**

Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la String ACL.SSL ([Boolean onlyIfUnsecure = False], [Boolean onlyGetAddress = False])

Provoque une redirection vers l'accès au service sécurisé si l'appelant est situé sur un accès non protégé.

Arguments :

Nom	Type	Description
onlyIfUnsecure	<u>Boolea</u> <u>n</u>	<i>(optionnel, par défaut: False)</i> Indiquez vrai pour générer une redirection seulement si elle est nécessaire. Ainsi un appel sur localhost ou sur le poste en local ne vas pas générer une connexion SSL si elle est nécessaire.
onlyGetAddress	<u>Boolea</u> <u>n</u>	<i>(optionnel, par défaut: False)</i> Indiquez vrai pour obtenir simplement l'adresse à laquelle rediriger, et non le faire.
Retour	<u>String</u>	OK quand la connexion sécurisée est établie, sinon redirection, sauf si onlyGetAddress = vrai, dans ce cas, contient l'adresse de redirection

Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

aucune, cette API est disponible pour tous