

# WEBAPI BDD.LAUNCHBACKUP

Cette fonctionnalité n'est plus disponible depuis la version 12.01

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**

Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la [BackupResponse](#) Bdd.LaunchBackup ([[SauvegardeConfig](#) options = Full], [[Boolean](#) maintenanceMode = False], [xml|json output = xml ])

Déclenche la sauvegarde de la base de données et renvoi les informations sur cette future sauvegarde

## Arguments :

Nom	Type	Description
options	<a href="#">SauvegardeConfig</a>	(optionnel, par défaut: Full) Configuration de la sauvegarde
maintenanceMode	<a href="#">Boolean</a>	(optionnel, par défaut: False) Sauvegarde de maintenance
output	xml json	(optionnel, par défaut: xml) Format de la réponse
Retour	[/core/api/Bdd.LaunchBackup?doc&doc Type=RepDaemon.WebService2.Core API.Bdd%2bBackupResponse BackupResponse]	Vrai si la sauvegarde a été déclenchée

## Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

au moins une des conditions suivantes doit être vérifiée :

- être connecté au serveur en mode réplication
- Posséder le droit «[autorisation d'effectuer une sauvegarde de la base de données](#)»