

# WEBAPI BDDBACKUP.BACKUP

Cette fonctionnalité n'est plus disponible depuis la version 7.01

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

**Appel Web** : <http://localhost/core/api/BddBackup.Backup>

```
BackupResponse BddBackup.Backup ([Boolean skipLogs = False], [Boolean skipPhotos = False], [xmljson output = xml ])
```

Déclenche la sauvegarde de la base de données et renvoi les informations sur cette future sauvegarde

**Arguments :**

Nom	Type	Description
skipLogs	<u>Boolean</u>	<i>(optionnel, par défaut: False)</i> Vrai pour ne pas inclure les journaux dans la sauvegarde. Nécessite un accès maintenance.
skipPhotos	<u>Boolean</u>	<i>(optionnel, par défaut: False)</i> Vrai pour ne pas inclure la définition des photos et des pièces jointes dans la sauvegarde. Nécessite un accès maintenance.
output	xmljson	<i>(optionnel, par défaut: xml)</i> Format de la réponse
Retour	<u>BackupRes</u> <u>ponse</u>	Information sur la future sauvegarde, si elle aboutie

**Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :**

Posséder le droit «[autorisation d'effectuer une sauvegarde de la base de données](#)»