

WEBAPI CLIENT.PUTCLIENT

Disponible depuis la version 6.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

L'API client permet de gérer la création, modification et la recherche de clients.

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**

Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la Int64 (Optionnel) Client.PutClient (InfoClient InfoClient, Int32 CodeMagasin, [String prefixCle = null])

Modifie un client existant ou créer ce dernier s'il n'existe pas

Note : le type de carte par défaut doit être renseigné dans Polaris

Le client est retrouvé en essayant de trouver une correspondance, par ordre de priorité :

1. **IDClient** : notre référence interne
2. Une des **Cles** : vos références internes de client, si elles sont précisées et si prefixCle est renseigné
3. et enfin, **Email** : l'adresse mail du client

Arguments :

Nom	Type	Description
InfoClient	<u>InfoClient</u>	Données clients à modifier en XML ou en JSON Les valeurs nulles ne provoquent aucune modification
CodeMagasin	<u>Int32</u>	Code magasin de référence de la validité des cartes de fidélités
prefixCle	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Préfixe pour la clé extérieure. Le préfixe à utiliser vous est communiqué par VEGA Informatique sur demande et vous devez le préciser systématiquement si vous utilisez les clés extérieures !
Retour	<u>Int64 (Optionnel)</u>	IDClient créé ou modifié

Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

Posséder le droit «[saisie des membres clients](#)»