

WEBAPI LOGS.VIEWAUDITNF525

Disponible depuis la version 6.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

L'API Logs permet de gérer tout ce qui est relatif au système de journalisation

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**

Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la [ResultatsViewAudit](#) Logs.ViewAuditNF525 ([
DateTime (Optionnel) dateDebut = null], [DateTime (Optionnel) dateFin = null], [Int32 NUR = -1], [String txtSearch = null], [
String txtSearchOnID = null], [String txtSearchOnEvent = null], [String txtSearchOnUser = null], [String txtSearchOnTerm
= null], [String txtSearchOnDesc = null], [String txtSearchOnInfo = null], [String txtSearchOnNote = null], [Int32 page = 1], [
Int32 pageSize = 0], [xml|json output = xml])

Visualisation de la piste d'audit NF525.

Arguments :

Nom	Type	Description
dateDebut	<u>DateTime (Optionnel)</u>	(optionnel, par défaut: null) Date de début du journal souhaité
dateFin	<u>DateTime (Optionnel)</u>	(optionnel, par défaut: null) Date de fin du journal souhaité, null s'il faut interpréter la date de début comme une date fixe
NUR	<u>Int32</u>	(optionnel, par défaut: -1) NUR dont il faut télécharger la piste d'audit, -1 pour le NUR local
txtSearch	<u>String</u>	(optionnel, par défaut: null) Ne sortir uniquement les lignes qui contiennent ce texte
txtSearchOnID	<u>String</u>	(optionnel, par défaut: null) Ne sortir uniquement les lignes dont les numéros contiennent ce texte

txtSearchOnEvent	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Ne sortir uniquement les lignes qui correspondent à ce type d'évènement
txtSearchOnUser	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Ne sortir uniquement les lignes dont l'utilisateur contient ce texte
txtSearchOnTerm	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Ne sortir uniquement les lignes dont le terminal contient ce texte
txtSearchOnDesc	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Ne sortir uniquement les lignes dont le descriptif contient ce texte
txtSearchOnInfo	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Ne sortir uniquement les lignes dont l'information contient ce texte
txtSearchOnNote	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Ne sortir uniquement les lignes dont la notes contient ce texte
page	<u>Int32</u>	<i>(optionnel, par défaut: 1)</i> Numéro de la page si vous souhaitez découper le résultat en plusieurs pages
pageSize	<u>Int32</u>	<i>(optionnel, par défaut: 0)</i> Taille des pages, si vous souhaitez découper le résultat en plusieurs pages
output	xml json	<i>(optionnel, par défaut: xml)</i> Format de la réponse
Retour	[/core/api/Logs.ViewAuditNF525?doc&docType=RepDaemon.WebService2.CoreAPI.Logs%2bResultatsViewAuditResultatsViewAudit]	Non documenté

Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

Posséder le droit «*autorisation d'effectuer une sauvegarde de la base de données*»