

# WEBAPI MAINTENANCE.SQL

Disponible depuis la version 6.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**

Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la `SQLResult[] Maintenance.SQL ([String queries = null], [String reason = null], [Boolean replicate = True], [RepPriorities priority = Medium], [Int32 nb_ops = 50], [xml|json output = xml ])`

Execute une requête SQL

## Arguments :

Nom	Type	Description
queries	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Requêtes SQL à exécuter
reason	<u>String</u>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> En cas de modification de la base, raison
replicate	<u>Boolean</u>	<i>(optionnel, par défaut: True)</i> En cas de modification de la base, spécifier vrai pour la répliquer, faux pour opérer que sur la base du service
priority	<u>RepPriorities</u>	<i>(optionnel, par défaut: Medium)</i> En cas de modification de la base, priorité des opérations générées
nb_ops	<u>Int32</u>	<i>(optionnel, par défaut: 50)</i> En cas de modification de la base, nombre d'instructions maximum par opération
output	xml json	<i>(optionnel, par défaut: xml)</i> Format de la réponse
Retour	<code>[/core/api/Maintenance.SQL?doc&amp;docType=RepDaemon.WebService2.CoreAPI.Maintenance%2bSQLResult SQLResult[]]</code>	Résultat de la requête

## Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

Posséder le droit «*autorisation d'effectuer une sauvegarde de la base de données*»