

# WEBAPI TYPE REPDAEMON.WEBSERVICE2.COREAPI. CLIENT+INFOCLIENT

---

Disponible depuis la version 6.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

Code client

Nom	Type	Description
<b>IDClient</b>	<u>Int64</u> (Optionnel) )	Code client
<b>Email</b>	<u>String</u>	Email (255 caractères maximum)
<b>Cles</b>	<u>String[]</u>	Vos références pour ce client (optionnel, 128 caractères max) utilisées pour les recherches quand le mail est inconnu ou à changé entre deux appels. Il peut éventuellement y avoir plusieurs références si nous avons procédé à la fusion de deux clients en un.
<b>Idem</b>	<u>String</u>	Civilité (4 caractères maximum)
<b>Prenom</b>	<u>String</u>	Prénom (64 caractères maximum)
<b>Nom</b>	<u>String</u>	Nom (64 caractères maximum)
<b>Adresse1</b>	<u>String</u>	Adresse 1 (38 caractères maximum)
<b>Adresse2</b>	<u>String</u>	Adresse 2 (38 caractères maximum)
<b>Adresse3</b>	<u>String</u>	Adresse 3 (38 caractères maximum)
<b>CodePostal</b>	<u>String</u>	Code postal (8 caractères maximum)
<b>Ville</b>	<u>String</u>	Ville (26 caractères maximum)
<b>Pays</b>	<u>String</u>	Pays (si ce champs est vide l'adresse sera française par défaut) Exemple : "france", "belgique", "canada, québec" .. etc

<b>Memo</b>	<u>String</u>	Obtient le mémo lié au client, ou définit dans le cas de Put si le mémo n'est pas nul
<b>Tel</b>	<u>String</u>	Téléphone (20 caractères maximum)
<b>DateDeNaissance</b>	<u>DateTime</u> (Optionnel)	Date de naissance
<b>Carte</b>	<u>Carte[]</u>	Carte de fidélité
<b>Segment</b>	<u>String</u>	Segment (Ne peut être défini par un PUT, toujours vide))
<b>Avantages</b>	<u>Bon[]</u>	Avantages : bons en cours de validité pour ce client. Si un bon disparaît de cette liste, c'est qu'il a été utilisé ou invalidé (ne peut pas être défini par une méthode d'écriture)
<b>Optin</b>	<u>Boolean</u> (Optionnel)	Optin (La liste de diffusion d'envoie par e-mail est utilisé pour cette options)
<b>AddToListesDiffusion</b>	<u>Int64[]</u>	Listes de diffusion dans lequel ce client doit apparaître
<b>RemoveFromListesDiffusion</b>	<u>Int64[]</u>	Listes de diffusion desquelles ce client doit disparaître, spécifiez un élément avec le numéro 0 pour retirer le client de toutes les listes de diffusions
<b>DateDerniereModification</b>	<u>DateTime</u>	Date de dernière modification du client
<b>CodeMagasin</b>	<u>Int32</u>	Code du magasin de rattachement du client (en lecture seule)
<b>Quarantaine</b>	<u>Boolean</u>	Client en cours de suppression (lecture uniquement)