WEBAPI TYPE REPDAEMON.WEBSERVICE2.COREAPI. VENTE+TICKET

Cette fonctionnalité n'est plus disponible depuis la version 11.06

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

Informations sur TICKET

Nom	Type	Description
IDTicket	<u>Int64</u> (Optionnel)	Numéro du ticket
CodeCarte	<u>String</u>	Code barre du client (vide ou null, si aucun client n'est lié à la vente)
IDCarte	<u>Int64</u> (Optionnel)	Numéro de la carte (vide ou null, si aucun client n'est lié à la vente) Cette valeur prime sur CodeCarte
DateVente	<u>DateTime</u>	Date de vente (obligatoire création de ticket)
CodeMagasin	<u>Int32</u>	Code du magasin de la vente (obligatoire création de ticket)
Caisse	<u>Int32</u>	Code de la caisse (obligatoire création de ticket)
NDebit	<u>Int64</u> (Optionnel)	Numéro de débit (NUR sur les 14 premier bits et le compteur sur les 48 autres bit restant)
CodeVendeur	<u>Int32</u> (Optionnel)	Code du caissier(vendeur) de la vente (obligatoire création de ticket)
ArticleTickets	<u>ArticleTicket</u> []	Articles en ventes
ReglementTickets	<u>ReglementTicket</u> []	Articles en ventes
Notes	<u>String</u>	Notes sur le débit (50 caractères maximum)